

FONDO 1K BASE AGUA

DEFINICIÓN

HYDRAX es un fondo monocomponente base agua para pequeñas reparaciones que requieran rapidez y optimizar tiempos en el proceso del repintado. Posee un elevado poder aislante, rápido secado y es fácilmente lijable tanto en procesos a seco como en húmedo.

Está indicado tanto para reparaciones parciales como completas y presenta excelente adherencia en todo tipo de superficies lijadas de distintos soportes utilizados en carrocería, tales como acero, aluminio, galvanizado e inoxidable, así como en acabados de origen.

Es repintable con pinturas base agua formuladas para sistemas bicapa o brillo directo de carrocería. No aplicar sobre wash primers. Sobre plásticos se recomienda tratarlos previamente con Primerplast.

Al ser un producto base agua, contiene una muy baja concentración de disolventes orgánicos, siendo una imprimación respetuosa con el medio ambiente y la salud del trabajador. Contiene aditivos anticorrosión que protegen la chapa de la oxidación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Dispersión acrílica	
Color:	Gris	
Peso específico:	1,3 kg/l a 20°C	
Espesor film seco:	35-45 micras	por capa
VOC:	164 g/l	Mezcla de Aplicación
Residuo seco:	56 %	Mezcla de Aplicación
Rendimiento:	8-10 m²/l	40 micras


PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

	<i>Aislante lijable</i>
	P320 – P400
	✓

PROPORCIÓN MEZCLA

		<i>Aislante lijable</i>	
		<i>Vol</i>	<i>Peso</i>
	Hydrax	100	100
	Diluyente (actiblu 0510)	0 - 5	0 - 4
	F/4 a 20°C	30" / 40"	

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aislante lijable		
		1,3
		1,8 a 2,2
 cm		10 - 15
	Capas	2
	20°C	5' + 5' jet dry a 80cm

* Aplicar la siguiente mano una vez la anterior haya matizado por completo. Importante respetar las distancias y tiempos mencionados anteriormente en el recuadro.

LIJADO

Aislante lijable		
	FINAL	GOVA DUO

OBSERVACIONES

Deben considerarse tiempos de secado más largos cuando se aplica el producto a humedades relativas superiores al 60 % o a temperaturas inferiores a 10°C.
Es importante respetar los tiempos de evaporación de disolventes.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilizar disolvente especial para bases bicapa agua.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C. Evitar la congelación del producto.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se base en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas las versiones anteriores.

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura.

Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.

SUGERENCIA:

Si se utiliza el producto a bajas temperaturas, calentar previamente el soporte para mejorar el secado. Puede utilizarse una lámpara IR.