



ECOSIL

D19

VERSIÓN: 121212
Pág: 1/2

SELLADOR A BROCHA BASE AGUA

DEFINICIÓN

ECOSIL es un sellador de base acuosa para el sector de carrocería a base de elastómeros. Es un producto respetuoso para la salud y el medioambiente debido a su bajo contenido en componentes orgánicos volátiles.

Está especialmente formulado para que tenga las características adecuadas para una buena aplicación a brocha, no descuelga ni hace hilos y se extiende fácilmente. Debido a la evolución de su secado, permite corregir la aplicación durante 5 minutos. Para facilitar el trabajo se suministra un pincel con cada envase de **ECOSIL**.

Su flexibilidad lo hace adecuado para el sellado de todas las juntas de la carrocería, porta-equipajes, pasos de rueda, etc. Una vez totalmente seco, adquiere una perfecta adherencia sobre múltiples superficies.

Su color, similar al de la mayoría de selladores de origen, varía durante el secado, permitiéndonos seguir la evolución del mismo. **ECOSIL** es repintable con cualquier esmalte de carrocería, ya sea base agua o base disolvente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Elastómeros
Color:	Gris
Peso específico:	1,3 kg/l a 20°C
COV:	40 g/l
Residuo seco:	70 %

MÉTODO DE APLICACIÓN

	DA93
	<i>Aplicar a brocha imitando el acabado de origen.</i>

SECADO

	T ^a (C)	H.R. (%)	Espesor film seco (mm)	
ECOSIL	23	60	0,5	1h
	23	60	4	4h

OBSERVACIONES

El secado depende del espesor, la ventilación, la temperatura ambiente y la humedad relativa.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilizar agua o agua caliente. Si el producto está seco utilizar acetona.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

SUGERENCIA:

En caso que debamos aplicar sellador en el habitáculo del vehículo, se recomienda el uso de ECOSIL ya que no desprende vapores nocivos.