



RHG 70

D31

VERSIÓN: 170306
Pág:1/2

SELLADOR POLIMÉRICO PARA LUNAS 1K

DEFINICIÓN

RHG 70 es un adhesivo de lunas base Polímero Silyl Modificado (SMP) de alta calidad. Con una increíble facilidad de aplicación, ofrece una **perfecta adherencia sin necesidad de imprimación** al cristal y a la mayoría de metales y plásticos utilizados en carrocería. Especialmente indicado para la sustitución rápida de lunetas, parabrisas, cristales laterales, soportes de los retrovisores laterales y cierre de los deflectores, también puede ser utilizado en todas aquellas partes del vehículo que se encuentran pegadas en la estructura.

Producto más ecológico, sin isocianatos ni disolventes. **RHG 70** proporciona una elevada resistencia mecánica además de un curado extra rápido (1h DAT). Otra de sus características es que proporciona protección contra las radiaciones U.V. y poder anticorrosivo.

CARACTERÍSTICAS

Naturaleza:	Polímero Silyl Modificado (SMP)
Color:	Negro
Peso específico:	1,5 kg/l a 20°C

APLICACIÓN

1) Preparación de la superficie:

Para una óptima adhesión, las superficies a ser unidas deben estar limpias, secas y libres de todo rastro de grasa, aceite, agua, polvo y otros contaminantes que puedan afectar a la adhesión del sellador.

2) Aplicación del adhesivo:

Extrusionar el cordón sobre el marco de la carrocería o contorno del cristal empezando por la parte central inferior del cristal. Después de la extrusión, el cristal debe ser colocado inmediatamente.

RHG 70			
		VELOCIDAD DE CURADO	
		23°C 50% h.r.	
RHG 70	25'	3,3 mm / 24 h	
			1h

PROPIEDADES DEL PRODUCTO CURADO

	RHG 70	Unidades
Dureza Shore A	55	N/mm ²
Módulo de elasticidad al 100% (ISO 37 DIN 53504)	2,33	N/mm ²
Resistencia a la tracción (ISO 37 DIN 53504)	3,30	N/mm ²
Elongación a ruptura (ISO 37 DIN 53504)	225	%

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C. Proteger especialmente de la humedad.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.