

DEFINICIÓN

ISOSPRAY, es un fondo aislante monocomponente de rápido secado y elevado poder de relleno. Una vez seco y lijado proporciona la base adecuada para un buen acabado sin absorber el brillo de la pintura. Repintable con cualquier esmalte de carrocería, especialmente monocapas.

ISOSPRAY es un producto que para pequeños trabajos resulta económicamente ventajoso ya que, por su presentación en aerosol, no requiere ni preparación ni limpieza del utillaje.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Nitrosintético	
Color:	Gris	
Peso específico:	Aircolor 1 Kg/ a 20°C	Isospray 1,2 Kg/l a 20°C
Propelente:	Dimetil éter	
Presión Aerosol:	3,5 bar a 20°C	
Temperatura mínima	8°C	
Aplicación:	50 micras	2 capas
Espesor film seco:	2-3 m ² /aerosol	
Rendimiento:	678 g/l	608 g/l
VOC:	26%	48 %
Residuo Seco:		

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM	Cataforesis
	P360	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

METODO DE APLICACIÓN

			
2-3	15-20	1-2	5'

SECADO

			
10°C	20'	45'	45'-50'
20°C	10'	30'	30'-45'
30°C	5'	20'	20'-30'

OBSERVACIONES

Agitar el aerosol antes de usar durante 2-3 minutos después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Una vez aplicado el producto, limpiar la boquilla pulverizando boca abajo hasta que solo salga gas.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

SUGERENCIA:

Isospray posee una boquilla orientable. Aplicar con la pastilla en posición vertical u horizontal dependiendo de las dimensiones del soporte.