

DEFINICIÓN


AIRCOLOR GUIDEX, es un producto en spray negro que se aplica encima de la zona de reparación antes del proceso de lijado y que pone de manifiesto, una vez lijado, todas las imperfecciones de la superficie tratada.

Es un producto rápido, limpio que no necesita secado. Resulta económicamente ventajoso ya que, por su presentación en aerosol, no requiere ni preparación ni limpieza del utillaje, por lo cual supone un ahorro de tiempo para el aplicador.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Nitrosintético
Propelente:	DME
Color:	Negro
Peso específico:	0,8 Kg/ a 20°C
Cabal:	1,4 ± 0,4 g/s
Presión Aerosol:	4,9 ± 0,5 bar a 25°C
Rendimiento:	15-20 m ² /aerosol
Resistencia del envase al calor:	< 50 °C
VOC:	690 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)

MÉTODO DE APLICACIÓN

		 cm		
<i>Tipo boquilla:</i> Pocket Negro / Blanca	1	30	1	5'

OBSERVACIONES

Agitar el aerosol antes de usar durante 1 minuto después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO



SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.