



# PREFILL WB

**H22**VERSIÓN: 130325  
Pág:1/2

## SPRAY RELLENABLE

### DEFINICIÓN



**AIRCOLOR PREFILL WB** es un spray rellenable para pinturas base agua con gran poder de cubrición. Se presenta preenvasado con 300 ml de propelente, disolvente y aditivos, al cual se le añade 100 ml de pintura **OPABASE ACQUA** sin diluir con máquina de rellenar sprays, produciendo un producto listo al uso. Es posible que pueda haber unas ligeras diferencias del tono de color. Se puede aplicar tanto para reparaciones parciales como para parches. Se recomienda utilizar máximo en una semana.

**AIRCOLOR PREFILL WB** consta de una boquilla transversal que permite ajustar la orientación de la aplicación: horizontal o vertical.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Propelente:</b>	DME
<b>Peso específico:</b>	0,74 kg/l a 20°C
<b>Presión Aerosol:</b>	3 bar a 20°C
<b>Rendimiento:</b>	depende de la consistencia y color del sustrato
<b>VOC:</b>	<810 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)(<810)

### MÉTODO DE APLICACIÓN

			
Tipo boquilla transversal	2 min	aprox. 25 cm	Añadir 100 ml de pintura <b>OPABASE ACQUA</b> sin diluir

### OBSERVACIONES

La superficie debe estar limpia, seca, libre de suciedad y de polvo.  
Agitar el aerosol antes de usar durante 2 minutos.  
Proteger las zonas que no deben ser pintadas.  
Hacer una prueba de pintado.  
Pulverizar varias capas finas a la distancia recomendada.  
El tiempo de secado depende del tipo de la pintura, del grosor de la capa y de la temperatura.  
Para acelerar este proceso, puede utilizarse el Venturi.  
Repintable con barnices 2K.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO



## SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +10°C y +25°C con humedad relativa máxima al 60%. Evitar la congelación del producto.

## GARANTIA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.