



AIRCOLOR FADE OUT SPRAY

H25

VERSIÓN: 130325
Pág:1/2

SPRAY DIFUMINADOS

DEFINICIÓN

AIRCOLOR FADE OUT SPRAY es un aditivo para difuminados en spray enfocado principalmente a mercado "spot repair". Excelente fluidez y facilidad de aplicación. Permite integrar de manera óptima la aplicación de barniz / color en pintados parciales. Proporciona un importante ahorro de tiempo en el proceso de pulido.


AIRCOLOR FADE OUT SPRAY tiene una boquilla transversal que permite ajustar la orientación de la aplicación: horizontal o vertical.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Resina especial
Color:	Transparente
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Propelente:	Dimetil éter
Presión aerosol:	4 bar a 20°C
Resistencia temperatura:	a 90°C
VOC:	<820 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)(<820)

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar brevemente el aerosol. Hacer una prueba de pulverizado. Aplicar el **AIRCOLOR FADE OUT SPRAY** directamente después de la pintura (barniz o cubriente) en varias capas finas y a una distancia de aprox. 25 cm en la zona transitoria de la pintura. Después de su secado total se puede pulir esta zona transitoria hasta obtener un alto brillo.

		
2'	25 cm aprox.	2-3 capas finas

LIMPIEZA DEL EQUIPO



SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.