



AIRCOLOR MATT & SATIN BLACK

H28

VERSIÓN: 140228
Pág:1/2

ESMALTE ACRÍLICO

DEFINICIÓN

AIRCOLOR MATT & SATIN BLACK es una pintura acrílica de alta calidad, apta universalmente para el pintado industrial rápido. Gracias a su pulverizado profesional también aplicable en superficies grandes. Una pigmentación extremadamente alta y aditivos específicos proporcionan un alto poder de cubrición, grosores de capas altos pero con reducida formación de chorreos y buena adherencia directamente sobre el metal. Producto aplicable tanto en reparaciones parciales como parches.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Negro
Aspecto:	Satinado (Brillo: 50% a 60°) Mate (Brillo: 10% a 60°)
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Propelente:	GLP
Presión Aerosol:	4,5 bar a 20°C
Rendimiento:	Depende de la consistencia y color del sustrato: 400 ml son suficientes para aprox.0,8 - 1,0 m ²
Resistencia temperatura:	hasta 90°C


PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Pintura OEM	Fondo
	P360	✓	✓
	DA93	✓	✓

MÉTODO DE APLICACIÓN

			
2'	20-25 cm	2-3 capas	5'

SECADO

		
20°C	10'	30'

OBSERVACIONES

Agitar el aerosol antes de usar durante 2 minutos después de oír el ruido del mezclador.
Proteger las zonas que no deben ser pintadas.
El secado depende de la temperatura ambiental, de la humedad así como del espesor aplicado.

LIMPIEZA DEL EQUIPO**SEGURIDAD**

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad.
Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.