



AIRCOLOR STONECHIP PROTECTOR

H35

VERSIÓN: 190513
Pág: 1/2

ANTIGRAVILLA

DEFINICIÓN



AIRCOLOR STONECHIP PROTECTOR es un producto elástico, insonorizante y anticorrosivo. Protege la chapa y la pintura de los impactos de gravilla amortiguando el golpe debido a su elasticidad. Por ello es recomendable el tratamiento con el AIRCOLOR STONECHIP PROTECTOR de las partes bajas de la carrocería, los pasos de rueda, etc. Por su efecto insonorizante es aconsejable su aplicación en capós y maleteros ya que amortigua eficazmente las vibraciones.

Una vez seco, el excelente texturado permite que pueda ser repintado con pinturas bicapa de carrocería consiguiendo un perfecto nivel de brillo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Elastómeros y resinas sintéticas
Propelente:	DME
Color:	Negro, Gris claro
Peso específico:	1,1 kg/l a 20°C
Caudal:	2,0 ± 0,5 g/s
Presión aerosol:	4,5 ± 0,5 bar a 25°C
Resistencia del envase al calor:	< 50 °C
VOC:	485 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)
PWR:	Categoría: ABT
	Límite categoría: 1.70

MÉTODO DE APLICACIÓN

				
<i>Tipo boquilla:</i> Blanca + Cánula	2'	20-30 cm	2 capas	5'

SECADO

			
20°C	10-15'	30'	1h

OBSERVACIONES

Lijar previamente la superficie, limpiar, secar y quitar la grasa.

Proteger los alrededores.

Agitar el aerosol antes de usar durante 2 minutos después de oír el ruido del mezclador. También se recomienda agitarlo durante su utilización.

El aerosol dispone de una boquilla estándar y una boquilla extensible (cánula). La boquilla con extensión permite llegar a las zonas de difícil acceso. La textura deseada del acabado se obtiene variando la distancia de aplicación y el número de capas.

El secado depende de la temperatura ambiental, de la humedad así como del espesor aplicado.

LIMPIEZA DEL EQUIPO



SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.