



# AIRCOLOR PLASTIC PRIMER

## H38

VERSIÓN: 180528  
Pág:1/2

### PRIMER ADHERENTE

#### DEFINICIÓN

La Imprimación para plásticos se adhiere muy bien sobre todas las piezas de plástico del automóvil tanto de interior como de exterior, por ejemplo paragolpes, espejo exterior, piezas de Tuning y se aplica directamente como imprimación. Se puede repintar después de aprox. 10 minutos después del secado al aire.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Propelente:</b>                      | BP                                           |
| <b>Color:</b>                           | Incoloro                                     |
| <b>Peso específico:</b>                 | 0,8 kg/l a 20°C                              |
| <b>Rendimiento:</b>                     | 2 m <sup>2</sup> /aerosol                    |
| <b>Espesor film seco:</b>               | 4 µ/capa                                     |
| <b>Resistencia del envase al calor:</b> | < 50°C                                       |
| <b>VOC:</b>                             | 738 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840) |

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

| PROCESO                                                                             |                    | Plásticos (*) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|  | ROBRITE VF<br>DA93 |               |
|  |                    | ✓             |

(\*) PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, espuma flexible de poliuretano, plásticos UP-GF

#### APLICACIÓN

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2'                                                                                  | 20-25 cm                                                                            | 1 capa                                                                              | 10'                                                                                 |

#### OBSERVACIONES

Agitar el aerosol antes de usar durante 2 minutos después de oír el ruido del mezclador.  
Hacer una prueba de pintado.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO



### SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

### ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

### GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.