



ROBPAPER

R11VERSIÓN: 181017
Pág:1/1**PAPEL DE ENMASCARAR**

DEFINICIÓN

Papel de enmascarar especial para carroceros. Fabricado con pulpa de celulosa pura kraft, incluye un tratamiento superficial que le proporciona una alta capacidad de absorción evitando así que la laca o la pintura traspase.

Su resistencia hace que sea un producto altamente adecuado para cualquier método de enmascaramiento debido a la mayor protección que lleva a la zona a cubrir. Su flexibilidad permite también aplicarlo en zonas curvas y contornos.

Robpaper, cumple con todos los requisitos de calidad en cuanto a su método de producción y su implantación posterior en el manejo de diferentes medidas.

CARACTERÍSTICAS

En atmósfera controlada 23°C, 50% RH (ISO 187):

Gramaje:	40 g/m ²	ISO 536
Humedad relativa:	6,2 %	ISO 287
Resistencia a la tracción:	SM: 1,4 % ST: 3,5 %	ISO 1924/2
Índice desgarr:	SM: 8,1 mN m ² /g ST: 8,7 mN m ² /g Media: 8,4 mN m ² /g	NFQ 03011
Absorción agua COBB 60:	29,0 g/m ²	ISO 535
Porosidad media Bendtsen:	220 cm ³ /min	ISO 5636/3
Brillo:	21 %	TAPPI 480

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.