



ROBFILM

R8

VERSIÓN: 161011
Pág:1/1

FILM DE ENMASCARAR

DEFINICIÓN

Film de polietileno de alta densidad para enmascarar. Su tratamiento electroestático permite una adhesión más rápida y eficiente sobre la superficie a cubrir.

Durante el proceso de fabricación del ROBFILM se le aplica un tratamiento de corona. Este proceso modifica la estructura del plástico, abriendo los poros a través de un proceso de lijado sobre la superficie. El resultado de este proceso proporciona una gran capacidad para absorber cualquier pintura.

ROBFILM puede soportar altas cargas electroestáticas y ofrecer una mejor absorción de los productos químicos.

CARACTERÍSTICAS

Composición:	HDPE (Polietileno de alta densidad)
Medidas:	4m x 150m 4m x 300m 6m x 100m
Densidad:	0,95 g/cm ²
Grosor:	8 µm
Resistencia a la tracción transversal:	28 N/mm ²
Resistencia a la tracción vertical:	55 N/mm ²

ALMACENAJE

Temperatura de almacenamiento:	20°C (+/- 10°C)
Humedad relativa:	30 – 90 %
Tiempo de almacenamiento:	12 meses
Evitar la exposición a la luz UV	

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.